

BESTEKOMSCHRIJVING DURABELLA TERRAZZO

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.40 VLOERAFWERKINGEN

42.40.21-s

VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ MET MARMER

0. VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ
Ondergrond: beton, zandcement, anhydriet
Dikte (mm): 10-15
Systeemopbouw:
 - 1 laag impregneer.
 - 1 laag mortel van Marmer, Kunsthars en additieven.
 - Na droging de mortel schuren en te polijsten tot gewenste glansgraad.
 - Aanbrengen polymeerwas met UV remmer ter bescherming oppervlak en verbetering onderhoud.Voorbehandelen ondergrond: stralen en of schuren
3. PRIMER, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.
Type: DURAPOX hechtprimer.
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
4. KUNSTHARSGEBONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.
Type: DURABELLA.
Bindmiddel: 4-componenten epoxy.
De samenstelling van de marmer en graniet kan naar kleur en grootte worden ingevuld.
5. WAS
Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.
Type: DURABELLA impregneerwas met UV remmer.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN

()

0.00

Kunstharsgebonden Terrazzo ter plaatse van

BESTEKOMSCHRIJVING

DURABELLA TERRAZZO

(classic)

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.40 VLOERAFWERKINGEN

42.40.21-s

VLOERAFW. CEMENTGEB. OPLOSM.VRIJ MET MARMER

0. VLOERAFW. CEMENTGEB. OPLOSM.VRIJ
Ondergrond: beton, zandcement, anhydriet
Dikte (mm): 20-30mm
Systeemopbouw:
 - 1 laag impregneer.
 - 1 laag mortel van Marmer, Krimpvrije cement en additieven.
 - Na droging de mortel schuren en te polijsten tot gewenste glansgraad.
 - Aanbrengen polymeerwas met ter bescherming oppervlak en verbetering onderhoud.Voorbehandelen ondergrond: stralen en of schuren
3. PRIMER, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.
Type: DURAPOX hechtprimer.
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
4. CEMENTGEBONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.
Type: DURABELLA.
Bindmiddel: krimpvrije cement en additieven
De samenstelling van de marmer en graniet kan naar kleur en grootte worden ingevuld.
5. WAS
Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.
Type: DURABELLA impregneerwas

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN

()

Cementgebonden Terrazzo ter plaatse van

0.00

BESTEKOMSCHRIJVING

DURABELLA WM TERRAZZO

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.40 VLOERAFWERKINGEN

42.40.21-s	VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ MET MARMER	
0.	VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ Ondergrond: beton, zandcement, anhydriet Dikte (mm): 10-15 Systeemopbouw: - 1 laag impregneer. - 1 laag mortel van Winckelmans granulaat, Kunsthars en additieven. - Na droging de mortel schuren en te polijsten tot gewenste glansgraad. - Aanbrengen polymeerwas met UV remmer ter bescherming oppervlak en verbetering onderhoud. Voorbehandelen ondergrond: stralen en of schuren	
3.	PRIMER, OPLOSM.VRIJ Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v. Type: DURAPOX hechtprimer. Bindmiddel: 2-componenten epoxy.	
4.	KUNSTHARSGEBONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v. Type: DURABELLA. Bindmiddel: 4-componenten epoxy. De samenstelling van de Winckelmans granulaat kan naar kleur worden ingevuld.	
5.	WAS Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v. Type: DURABELLA impregneerwas met UV remmer.	
.01	VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN () Kunstharsgebonden Terrazzo ter plaatse van	0.00

BESTEKOMSCHRIJVING

DURABELLA WM TERRAZZO

(classic)

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.40 VLOERAFWERKINGEN

42.40.21-s

VLOERAFW. CEMENTGEB. OPLOSM.VRIJ MET GRANULAAT

0. VLOERAFW. CEMENTGEB. OPLOSM.VRIJ
Ondergrond: beton, zandcement, anhydriet
Dikte (mm): 10-15
Systeemopbouw:
 - 1 laag impregneer.
 - 1 laag mortel van Winckelmans granulaat, krimprijke cement en additieven.
 - Na droging de mortel schuren en te polijsten tot gewenste glansgraad.
 - Aanbrengen polymeerwas ter bescherming oppervlak en verbetering onderhoud.Voorbehandelen ondergrond: stralen en of schuren
3. PRIMER, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.
Type: DURAPOX hechtprimer.
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
4. CEMENTGEBONDEN, POLYMEER, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.
Type: DURABELLA.
Bindmiddel: krimprijke cement met additieven
De samenstelling van de Winckelmans granulaat kan naar kleur worden ingevuld.
5. WAS
Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.
Type: DURABELLA impregneerwas

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN

()

Cementgebonden Terrazzo ter plaatse van

0.00

BESTEKOMSCHRIJVING

DURABELLA STONE TERRAZZO

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.40 VLOERAFWERKINGEN

42.40.21-s

VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ MET MARMER

0. VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ

Ondergrond: beton, zandcement, anhydriet

Dikte (mm): 15-20

Systeemopbouw:

- 1 laag impregneer.

- 1 laag mortel van grote marmer stenen 10-30 30-70 of 70-120mm, Kunsthars en additieven.

- Na droging de mortel schuren en te polijsten tot gewenste glansgraad.

- Aanbrengen polymeerwas met UV remmer ter bescherming oppervlak en verbetering onderhoud.

Voorbehandelen ondergrond: stralen en of schuren

3. PRIMER, OPLOSM.VRIJ

Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.

Type: DURAPOX hechtprimer.

Bindmiddel: 2-componenten epoxy.

4. KUNSTHARSGEBONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ

Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.

Type: DURABELLA.

Bindmiddel: 4-componenten epoxy.

De samenstelling van de marmer stenen kan naar kleur en grootte worden ingevuld.

5. WAS

Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.

Type: DURABELLA impregneerwas met UV remmer.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN

()

0.00

Kunstharsgebonden Terrazzo ter plaatse van

BESTEKOMSCHRIJVING

DURABELLA STONE TERRAZZO

(classic)

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.40 VLOERAFWERKINGEN

42.40.21-s

VLOERAFW. CEMENTGEB. OPLOSM.VRIJ MET MARMER

0. VLOERAFW. CEMENTGEB. OPLOSM.VRIJ

Ondergrond: beton, zandcement, anhydriet

Dikte (mm): 15-20mm

Systeemopbouw:

- 1 laag impregneer.

- 1 laag mortel van grote marmer stenen, 10-30 40-70 of 70-120mm. Krimpvrije cement en additieven.

- Na droging de mortel schuren en te polijsten tot gewenste glansgraad.

- Aanbrengen polymeerwas met ter bescherming oppervlak en verbetering onderhoud.

Voorbehandelen ondergrond: stralen en of schuren

3. PRIMER, OPLOSM.VRIJ

Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.

Type: DURAPOX hechtprimer.

Bindmiddel: 2-componenten epoxy.

4. CEMENTGEBONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ

Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.

Type: DURABELLA.

Bindmiddel: krimpvrije cement en additieven

De samenstelling van de marmer stenen kan naar kleur en grootte worden ingevuld.

5. WAS

Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.

Type: DURABELLA impregneerwas

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN

()

Cementgebonden Terrazzo ter plaatse van

0.00