

BESTEKOMSCHRIJVING

DURACRYLIC PARKEERDEK Binnen

42	DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN	
42.40	VLOERAFWERKINGEN	
42.40.21-q	VLOERAFW. KUNSTHARSgeb. OPLOSM.VRIJ	
0.	VLOERAFW. KUNSTHARSgeb. OPLOSM.VRIJ Ondergrond: beton, zandcement. Systeemopbouw: - 1 laag primer. - 1 laag kunsthars. - 1 laag vloerlak. Voorbehandeling ondergrond: stralen en of schuren	
3.	PRIMER, OPLOSM.VRIJ Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v. Type: Duracrylic hechtlaag Bindmiddel: methylnmethacrylaat. Toebehoren: - kwartszand.	
4.	KUNSTHARSgebONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v. Type: Duracrylic slijtlaag Bindmiddel: methylnmethacrylaat	
6.	DEKKENDE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v. Type: Duracrylic topcoating Bindmiddel: methylnmethacrylaat	
.01	VRIJDRAGENDE VLOER, BUITEN, WATERDICHT (Kunstharsgebonden vloersysteem ten plaatse van	0.00

BESTEKOMSCHRIJVING

DURACRYLIC PARKEERDEK Buiten

42

DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.40

VLOERAFWERKINGEN

42.40.21-r

VLOERAFW. KUNSTHARSgeb. OPLOSM.VRIJ

0. VLOERAFW. KUNSTHARSgeb. OPLOSM.VRIJ
Ondergrond: beton, zandcement.
Systeemopbouw:
- 1 laag primer.
- 1laag flexibele membraan
- 1 laag kunsthars.
- 1 laag vloerlak.
Voorbehandeling ondergrond: stralen en of schuren
3. PRIMER, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.
Type: Duracrylic hechtlaag
Bindmiddel: methylnmethacrylaat.
Toebehoren:
- kwartszand.
- 3b. MEMBRAAN, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.
Type: Duracrylic membraan
Bindmiddel: methylnmethacrylaat.
Toebehoren:
- kwartszand.
4. KUNSTHARSgebONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.
Type: Duracrylic slijtlaag
Bindmiddel: methylnmethacrylaat
6. DEKKENDE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.
Type: Duracrylic topcoating
Bindmiddel: methylnmethacrylaat

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BUITEN, WATERDICHT

()

0.00

Kunstharsgebonden vloersysteem ten plaatse van

BESTEKOMSCHRIJVING

DURACRYLIC TROFFELVLOER

42

DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.40

VLOERAFWERKINGEN

42.40.21-p

VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ

0. VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ
Ondergrond: beton, zandcement, anhydriet
Dikte (mm): 4.
Systeemopbouw:
 - 1 laag hechtprimer
 - 1 laag kunsthars.
 - 2 lagen vloerlak.Ondergrond voorbehandeling: stralen en of schuren
3. HECHTPRIMER, OPLOSM.VRIJ.
Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.
Type: DURACRYLIC Primer.
Bindmiddel: metylmethacrylaat
4. KUNSTHARSGEBONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.
Type: DURACRYLIC Troffelvloer
Bindmiddel: methylmethacrylaathars.
6. VLOERLAK, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.
Type: DURACRYLIC Topcoat.
Bindmiddel: methylmethacrylaathars.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN

()

0.00

Kunstharsgebonden vloersysteem ten plaatse van