

# BESTEKOMSCHRIJVING

## DURAMIQUE MINERALE GIETVLOER

42

### DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.40

### VLOERAFWERKINGEN

42.40.14-a

VLOERAFW. CEMENTGEBONDEN, OPLOSM.VRIJ

0. VLOERAFW. CEMENTGEBONDEN, OPLOSM.VRIJ

Ondergrond: beton, zandcement, anhydriet

Dikte (mm): 15-20mm

Systeemopbouw:

- 1 laag hechtprimer
- 1 laag Duramique gietmortel
- 1 of 2 lagen wasolie

Voorbehandeling ondergrond: stralen en of schuren.

3. PRIMER, OPLOSM.VRIJ

Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.

Type: DURAPOX hechtprimer.

Bindmiddel: 2-componenten epoxy.

4. CEMENTGEBONDEN MORTEL, OPLOSM.VRIJ

Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.

Type: DURAMIQUE Minerale gietvloer.

Samenstelling: gemodificeerde, hydraulische, anorganische mortel..

9. WASOLIE

Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.

Type: DURAMIQUE 475 wasolie.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN

()

0.00

De vloerafwerking van ....., als aangegeven op tekening .....