

BESTEKOMSCHRIJVING

DURAPUR GIETVLOER 440

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.40 VLOERAFWERKINGEN

42.40.21-e

VLOERAFW. KUNSTHARSgeb. OPLOSM.VRIJ

0. VLOERAFW. KUNSTHARSgeb. OPLOSM.VRIJ

Ondergrond: beton, zandcement, anhydriet

Dikte (mm): 2.

Systeemopbouw:

- 1 laag hechtprimer

- 1 gietlaag

- 1 verzegeling

Voorbehandeling ondergrond: schuren en of stralen

3. PRIMER, OPLOSM.VRIJ

Fabriek: Duracryl Flooring Systems b.v.

Type: DURAPOX hechtprimer.

Bindmiddel: 2-componenten epoxy.

4. POLYURETHAAN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ

Fabriek: Duracryl Flooring Systems b.v.

Type: DURAPUR 440 decoratief

Materiaal: 2-componenten alifatische polyurethaan.

Kleur: (RAL....., NCS.....)

Uitvoering: Unikleurig

Toebehoren:

- sanitaire plint.

hoogte (mm): 50.

- plintprofiel.

7. TRANSPARANTE VLOERLAK, OPLOSM.VRIJ.

Fabriek: Duracryl Flooring Systems b.v.

Type: 460 T

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN

()

Kunstharsgebonden vloersysteem ten plaatse van

0.00

DURACRYL Flooring Systems

NL: Elandstraat 91 2901 BK, CAPELLE AAN DEN IJSSEL Telefoon: 010-4505231 Fax: 010-4512469

B: Katwilgweg 13 2050, ANTWERPEN Telefoon: 03-2109920 Fax: 03-2109925

www.duracryl.com

BESTEKOMSCHRIJVING DURAPUR GIETVLOER 460

42

DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.40

VLOERAFWERKINGEN

42.40.21-h

VLOERAFW. KUNSTHARSgeb. OPLOSM.VRIJ

0. VLOERAFW. KUNSTHARSgeb. OPLOSM.VRIJ
Ondergrond: beton, zandcement, anhydriet
Dikte (mm): 2.
Systeemopbouw:
- 1 laag hechtprimer
- 1 gietlaag
- 1 verzegeling
Reinigen: schuren en of stralen
3. PRIMER, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.
Type: DURAPOX hechtprimer.
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
4. POLYURETHAAN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.
Type: DURAPUR 460
Materiaal: 2-componenten aromatische polyurethaan.
Kleur: (\RAL....., \NCS.....)
Uitvoering: Unikleurig
Toebehoren:
- sanitaire plint.
hoogte (mm): 50.
- plintprofiel.
7. DEKKENDE VLOERLAK, OPLOSM.VRIJ.
Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.
Type: 460C of 480 STR (antislip)

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN

()

Kunstharsgebonden vloersysteem ten plaatse van

0.00

BESTEKOMSCHRIJVING

DURAPUR GIETVLOER 480

42

DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.40

VLOERAFWERKINGEN

42.40.21-k

VLOERAFW. KUNSTHARSgeb. OPLOSM.VRIJ

0. VLOERAFW. KUNSTHARSgeb. OPLOSM.VRIJ
Ondergrond: beton, zandcement, anhydriet
Dikte (mm): 2.
Systeemopbouw:
- 1 laag hechtprimer
- 1 gietlaag
- 1 verzegeling
Voorbehandeling ondergrond: schuren en of stralen
3. PRIMER, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.
Type: DURAPOX hechtprimer.
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
4. POLYURETHAAN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.
Type: DURAPUR 480 industrieel
Materiaal: 2-componenten aromatische polyurethaan.
Kleur: (RAL....., NCS.....)
Uitvoering: Unikleurig
Toebehoren:
- sanitaire plint.
hoogte (mm): 50.
- plintprofiel.
7. DEKKENDE VLOERLAK, OPLOSM.VRIJ.
Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.
Type: 480 C of 480 STR (antislip)

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN

()

0.00

Kunstharsgebonden vloersysteem ten plaatse van