

BESTEKOMSCHRIJVING

DURATOP CQF

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.40 VLOERAFWERKINGEN

42.40.21-m VLOERAFW. KUNSTHARSgeb. OPLOSM.VRIJ

0. VLOERAFW. KUNSTHARSgeb. OPLOSM.VRIJ
Ondergrond: beton, zandcement, anhydriet
Dikte (mm): 4.
Systeemopbouw:
- 1 laag reguleerlaag.
- 1 laag kunsthars.
- 1 laag transparante vloerlak.
Voorbehandeling ondergrond: stralen en of schuren
3. REGULEERLAAG, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.
Type: DURATOP reguleerlaag C1.
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
4. KUNSTHARSgebONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.
Type: Duratop CQF
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
7. TRANSPARANTE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ.
Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.
Type: 460 T
Bindmiddel: 2-componenten polyurethaan

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN

()

Kunstharsgebonden vloersysteem ten plaatse van

0.00