

# BESTEKOMSCHRIJVING

## FORZA FLEXIBELE INDUSTRIEVLOER

### 42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

#### 42.40 VLOERAFWERKINGEN

42.40.21-u

VLOERAFW. KUNSTHARSgeb. OPLOSM.VRIJ

0. VLOERAFW. KUNSTHARSgeb. OPLOSM.VRIJ

Ondergrond: beton, zandcement, anhydriet

Dikte (mm): 8/10mm.

Systeemopbouw:

- 1 laag hechtprimer
- FORZA flexibele industrievloer
- 1 verzegeling

Voorbehandeling ondergrond: schuren en of stralen

3. PRIMER, OPLOSM.VRIJ

Fabriikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.

Type: DURAPOX hechtprimer.

Bindmiddel: 2-componenten epoxy.

4. POLYURETHAAN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ

Fabriikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.

Type: FORZA, naadloos

Materiaal: 2-componenten kunsthars.

Kleur: RAL of NCS

Uitvoering: Unikleurig

Toebehoren optioneel:

- sanitaire plint.  
hoogte (mm): 50.

7. GEKLEURDE VLOERLAK, OPLOSM.VRIJ.

Fabriikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.

Type: 480C of STR (antislip)

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN

()

Kunstharsgebonden vloersysteem ten plaatse van ....

0.00

#### DURACRYL Flooring Systems

NL: Elandstraat 91 2901 BK, CAPELLE AAN DEN IJSSEL Telefoon: 010-4505231 Fax: 010-4512469

B: Katwilgweg 13 2050, ANTWERPEN Telefoon: 03-2109920 Fax: 03-2109925

[www.duracryl.com](http://www.duracryl.com)