

# BESTEKSOMSCHRIJVING

## SPRAYFLEX FLEXIBELE WAND/VLOERAFWERKING

46

### SCHILDERWERK

46.23.21-a

BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM.

0. BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM  
WATERGEDR.

Ondergrond: ..... (\beton, steenachtig, gips,  
Metselwerk, MDF, EPS).

Systeemopbouw:

- indien nodig: 1 laag voorstrijk-/fixeermiddel
- 1 laag Sprayflex.
- 1 laag dekverf (optioneel)

Reinigen: oppervlak schoon en vetvrij maken.

5. GRONDVERF, WATERGEDR.

Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.

Type: SPRAYFLEX Primer.

Bindmiddel: watergedragen epoxy

6. DEKLAAG, Flexibel 2mm, 350% rek bij breuk

De Sprayflex wordt naadloos gespoten

Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.

Type: SPRAYFLEX

Bindmiddel: gemodificeerde polyurethanen

Kleur: ..... RAL

Glansgraad: eiglans

Textuur: glad of antislip

Toebehoren: plint

9. SEALER

Fabrikaat: Duracryl Flooring Systems b.v.

Type: Hardfinish 460C.

Bindmiddel: 2-component polyurethaan.

Glansgraad: mat, kleur RAL/ NCS

De sealer is van toepassing bij lichte kleuren.

.01 BINNENWAND EN VLOER

()

Ter plaatse van .....

0.00