

DURABELLA SEAMLESS TERRAZZO



EIGENSCHAPPEN

Buigsterkte	Ca. 25 N/mm ²
Drukvastheid	Ca. 40-60 N/mm ²
Hechtsterkte	> 3N/mm ²
Trekkracht	Ca. 30 N/mm ²
Rek bij breuk	Ca. 120%
Bindmiddel	Biopolymeer
Brandklasse	B ^f S1 (EN 13501-1)
Kleur	Oneindige mogelijkheden
Hardheid	Shore D65
Thermische isolatie	0,027 m ² x K/W
Vloerverwarming	Mogelijk

ALGEMEEN

Durabella is samengesteld uit verschillende componenten op basis van een speciaal gemodificeerd bindmiddel, marmer aggregaten en/of natuursteen. Durabella Biopolymeer is gemaakt van plantaardige olie en is Red List Free. Durabella is een flexibel terrazzo en heeft een 40% betere geluidsabsorptie in vergelijking met traditioneel epoxy terrazzo.

TOEPASSINGSGEBIED

Durabella Seamless Terrazzo heeft een esthetische, naadloze, slijtvaste afwerking voor gebieden met druk verkeer. Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie (10-18mm) projecten. Durabella wordt daarom vaak gebruikt in openbare gebouwen zoals winkelcentra, hotels, recepties, restaurants, congrescentra, luchthavens, banken, kantoren, ziekenhuizen, ontvangsthallen, stations, openbare ruimtes, etc.

UITERLIJK

Zeer vergelijkbaar met de traditionele terrazzo vloeren. Het oppervlak is glad. In de vloer kunnen diverse patronen en motieven worden verwerkt. In tegenstelling tot traditionele terrazzo vloeren kan Durabella geleverd worden in RAL, Pantone of NCS kleuren. De afwerking kan naar wens worden aangepast en de kleursamenstelling is klantspecifiek. De slijpweerstand is afhankelijk van de afwerking, R9 of R11.

ONTWERP

Onbepaalde mogelijkheden met de kleur van het bindmiddel en het mengen van de aggregaten, zodat ontwerpers hun eigen visuele wensen kunnen creëren. Aectual X Durabella is een innovatieve en duurzame vloeroplossing, gecreëerd in samenwerking met Aectual, waarbij 3D-geprinte patronen worden gecombineerd met de Durabella. Een nieuwe kijk op het klassieke kunstwerk terrazzovloeren, met eindeloze ontwerp mogelijkheden om storytelling in uw vloerontwerp te integreren.

- 100% UV-stabiel
- Naadloos
- Gemakkelijk te reinigen en te onderhouden
- Klassieke elegantie
- Geluidsabsorberend
- Chemisch bestendig
- Zeer goed bestand tegen schuren
- Kan buiten worden gebruikt
- Snelle levertijden en hoge dagproductie
- Kan op oude ondergronden gelegd worden
- Maximale sterkte en geen haarscheurtjes
- Dikte van 8 tot 15 mm

ONDERHOUD

Regelmatig stofvrij maken en indien nodig nat reinigen met een neutraal reinigingsmiddel. Zie voor verdere instructies de onderhoudsinstructiegids.

UITHARDEN

Durabella is klaar voor voetverkeer bij 15°C na 24 uur. De volledige uitharding is opgetreden na 7 dagen uitgaande van een temperatuur van 15°C. Na uitharding wordt de vloer geschuurd tot het gewenste oppervlak. De vloer wordt in de was gezet of geïmpregneerd.



MEER TE
WETEN
KOMEN
OVER DIT
PRODUCT?
KLIK HIER!

